


MAXIFY GX6140

MALÁ ROZHODNUTÍ, MAXIMÁLNÍ DOPAD

Model MAXIFY GX6140 je nová multifunkční tiskárna řady MegaTank určená pro malé podniky, která nahrazuje model MAXIFY GX6040. V sortimentu společnosti Canon se nachází pod modelem MAXIFY GX7140, který je uváděn na trh současně s ním.



Funkce



High Page Yield

Standardní výtěžnost:
6 000 stran; lahev s černým inkoustem
14 000 stran; lahve s barevnými inkousty



Economy mode

Výtěžnost v ekonomickém režimu:
9 000 stran, lahev s černým inkoustem
21 000 stran, lahve s barevnými inkousty



Connectivity

Široké možnosti připojení



Fast Printing

Vysokorychlostní tisk



50-sheet ADF

Automatický podavač dokumentů





Nízké náklady, které zůstanou nízké

Udržujte firemní náklady za tisk na nízké úrovni díky obrovské výtěžnosti 14 000¹ stran ze sady lahví s barevnými inkousty nebo 6 000¹ stran z láhve s černým inkoustem. Přepnutím do úsporného režimu ušetříte ještě více.²



Odolné dokumenty – okamžitě

Tiskněte firemní dokumenty mimořádné kvality v jasných barvách s dokonale ostrými detaily (dokonce i s takovými drobnými prvky, jako jsou čárové kódy nebo QR kódy) rychlostmi 24 obr./min černobíle a 15,5 obr./min barevně, díky kterým hravě dodržíte krátké dodací lhůty.³ Snadno spravujte pracovní postupy při zpracování dokumentů díky vyhrazeným firemním funkcím.



Kompaktní, ale výkonná

S automatickým podavačem dokumentů na 50 listů, výklopnou, 6,9cm barevnou dotykovou obrazovkou a zásobníkem papíru až na 350 listů bude práce při plnění náročných termínů lehčí. Zpracování různých médií - dokonce i tisk bannerů o délce až 1,2 m.



Maximalizujte efektivitu

Snižte množství odpadu díky energeticky úspornému inkoustovému tisku s použitím zásobníků inkoustu s vysokou výtěžností a skenování do síťových složek, e-mailu nebo na zařízení USB. Uživatelem vyměnitelný zásobník odpadního inkoustu zajišťuje minimální prostoje.



Připojte se

Tiskněte, skenujte, kopírujte a připojujte se ke cloudu s aplikací Canon PRINT. Kompatibilní s technologiemi Apple AirPrint (iOS) a Mopria® (Android). Využijte možnost připojení k síti Ethernet i podporu sítě Wi-Fi.

PRODUKTOVÁ ŘADA



MAXIFY GX6140



MAXIFY GX7140

OBECNÉ SPECIFIKACE Číslo modelu Funkce	SPECIFIKACE KOPÍRKY Rychlost kopírování	
	Kvalita kopírování Nastavení intenzity	
	Vícenásobné kopírování Funkce kopírování	
SPECIFIKACE TISKÁRNY Rozlišení tisku Okraje tisku (minimální) Technologie tisku	Zvětšení při kopírování	
	ROZHRANÍ Typ a velikost displeje	
	Jazyky displeje	
Rychlost černobílého tisku Rychlost barevného tisku Doba vytištění prvního výtisku Oboustranný tisk	PŘIPOJENÍ Kabelová síť LAN	
	Bezdrátová síť LAN	
	USB rozhraní Mobilní aplikace	
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A VÝTĚŽNOST Standardní zásobníky inkoustu	Vlastnosti tiskárny	
	Inteligentní asistent a podpora automatizace	
	SOFTWARE Podporované operační systémy	
Zásobník odpadního inkoustu Výtěžnost lahve (čistý papír)	Monitor: rozlišení XGA 1 024 × 768 nebo vyšší	
	Mac: MacOS Big Sur 11.7.6 až macOS Sequoia 15	
	Mobilní operační systémy: iOS®, iPadOS, Android™, Chrome OS™	
PODPOROVANÉ PAPIŘY Typy papíru	Windows: 1,5 GB nebo více Poznámka: pro instalaci softwarového balíčku. Vyžadovaný prostor na pevném disku.	
	Ovladač tiskárny Asistenční nástroj pro tiskárny IJ Aplikace Easy-PhotoPrint Editor (ke stažení)¹⁹ Aplikace Easy-Layout Editor (ke stažení) Aplikace Wi-Fi Connection Assistant (ke stažení) Software Quick Utility Toolbox (ke stažení) Software PosterArtist Lite (pouze pro Windows – ke stažení)	
	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Funkčnost lze zaručit pouze na počítači s předinstalovaným operačním systémem. Ovladač tiskárny a asistenční nástroj pro tiskárny IJ podporují následující operační systémy: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 a Windows Server 2025.	
Maximální vstupní kapacita papíru	Podporované operační systémy	
	Podporované operační systémy	
	Podporované operační systémy	
Formáty papíru	Podporované operační systémy	
	Podporované operační systémy	
	Podporované operační systémy	
Gramáž papíru	Podporované operační systémy	
	Podporované operační systémy	
	Podporované operační systémy	
SPECIFIKACE SKENERU Typ skeneru	Podporované operační systémy	
	Podporované operační systémy	
	Podporované operační systémy	
Rychlost skenování	Podporované operační systémy	
	Podporované operační systémy	
	Podporované operační systémy	
Rozlišení skeneru (optické) Rychlost skenování řádků	Podporované operační systémy	
	Podporované operační systémy	
	Podporované operační systémy	
Hloubka skenování (vstup/výstup) Maximální velikost dokumentu	Podporované operační systémy	
	Podporované operační systémy	
	Podporované operační systémy	

FYZICKÉ PARAMETRY

Hmotnost

Rozměry (Š × H × V)

Hladina akustického hluku

Doporučené provozní prostředí

Napájení

Pracovní využití

Spotřeba energie

Přibl. 11,6 kg
 Přibl. 399 × 410 × 254 mm (se zasunutými zásobníky)
 Přibl. 399 × 645 × 327 mm (s vysunutým zásobníky)
 Přibl. 49,0 dB (A)²⁰
 5–35 °C, 10 až 90 % RV (bez kondenzace)
 100 až 240 V AC, 50/60 Hz
 Až 45 000 stran
 Kopírování: přibl. 20 W²¹
 Vypnutí: přibl. 0,05 W
 Pohotovostní režim (při připojení k počítači přes USB): přibl. 0,9 W
 Pohotovostní režim (připojené všechny porty): přibl. 1,4 W
 Doba do přechodu do pohotovostního režimu*: 5 min 2 s

*Dobu čekání na přechod do pohotovostního režimu nelze změnit
 (Pro nařízení ErP Lot 26)

0,157 kWh²²

Typická spotřeba elektrické energie

Poznámky pod čarou:

- ^[1] Kapičky inkoustu mohou být ukládány s minimální roztečí 1/600 palce.
- ^[2] Rychlost tisku dokumentů představují průměrné hodnoty ESAT (Word, Excel, PDF) zjištěné při testu pro kancelářská zařízení pro výchozí jednostranný režim podle normy ISO/IEC 24734. Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru atd.
- ^[3] Rychlost tisku dokumentů představují průměrné hodnoty FPOT zjištěné při testu pro kancelářská zařízení pro výchozí jednostranný režim podle normy ISO/IEC 17629. Rychlost tisku se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, složitosti dokumentu, tiskovém režimu, pokrytí stránky, typu použitého papíru atd.
- ^[4] Výtěžnost stran je odhadovaná hodnota na základě zkušební metody společnosti Canon s použitím zkušební obrazce a simulace nepřetržitého tisku podle normy ISO/IEC 24712 s náhradními zásobníky po počátečním nastavení.
- ^[5] Ekonomický režim snižuje spotřebu inkoustu zmenšením optické hustoty, takže v porovnání s tiskem ve standardním režimu lze vytisknout o 50 % více stránek.
- ^[6] Rychlosti skenování z podavače ADF představují průměrné hodnoty scESAT30secA zjištěné při testu produktivity podavače ADF, ISO/IEC 17991:2015. Při souvislém skenování nebo kopírování určitého objemu dokumentů (přibl. 150 listů při výchozím nastavení) může tiskárna přejít z automatického podavače dokumentů do „čekacího režimu“, v němž se po každém skenu na několik desetin sekundy zastaví podávání papíru, aby nedošlo k přehřátí podavače.
- ^[7] Rychlosti skenování z podavače ADF představují průměrné hodnoty scESAT30secA zjištěné při testu produktivity podavače ADF, ISO/IEC 17991:2015. Při souvislém skenování nebo kopírování určitého objemu dokumentů (přibl. 150 listů při výchozím nastavení) může tiskárna přejít z automatického podavače dokumentů do „čekacího režimu“, v němž se po každém skenu na několik desetin sekundy zastaví podávání papíru, aby nedošlo k přehřátí podavače.
- ^[8] Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473.
*Skenování v optickém rozlišení je dostupné pouze při použití ovladače TWAIN.
- ^[9] Nejvyšší rychlost rozhraní USB Hi-Speed u počítače se systémem Windows. Doba přenosu do počítače není zahrnuta
- ^[10] Rychlost kopírování představuje průměr výsledků sFCOT a sESAT podle normy ISO/IEC 29183.
Rychlost kopírování (ADF) představuje hodnoty ESAT sekvenčního kopírování, ISO/IEC24735.
Rychlost kopírování se může lišit v závislosti na složitosti dokumentu, režimu kopírování, pokrytí stránky, typu použitého papíru apod. a nezohledňuje dobu zahřívání zařízení.
- ^[11] Bezdrátový tisk vyžaduje funkční síť s bezdrátovým připojením 802.11b/g/n pracující na frekvenci 2,4 GHz. Výkon bezdrátového připojení se může lišit v závislosti na terénu a vzdálenosti mezi tiskárnou a klienty bezdrátové sítě.
- ^[12] Vyžaduje připojení k internetu a aplikaci Canon PRINT, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a obchodě Google Play. Kompatibilní s mobilními zařízeními iOS či iPadOS se systémem iOS 16 nebo novějším a zařízeními Android se systémem Android 7 nebo novějším. Vaše zařízení musí být připojeno ke stejné funkční síti s možností bezdrátového připojení 802.11 b/g/n/a/ac jako vaše tiskárna.
- ^[13] Mobilní aplikace Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k Internetu a aplikaci Easy-PhotoPrint Editor verze 1.9.0, která je k dispozici zdarma v obchodě App Store a Google Play. Kompatibilní s mobilními zařízeními iOS či iPadOS se systémem iOS 15 nebo novějším a mobilními zařízeními Android se systémem Android 7 nebo novějším. Mohou platit určité výjimky
- ^[14] Vyžaduje připojení k internetu. Přístup je možný z ovládacího panelu nebo aplikace Canon PRINT. Aplikace Canon PRINT je k dispozici zdarma v obchodech App Store a Google Play. Kompatibilní s mobilními zařízeními iOS či iPadOS se systémem iOS 16 nebo novějším a zařízeními Android se systémem Android 7 nebo novějším. Vaše zařízení musí být připojeno ke stejné funkční síti s možností bezdrátového připojení 802.11 b/g/n/a/ac jako vaše tiskárna. Vyžaduje kompatibilní účet na sociálních médiích a podléhá podmínkám služby pro účty na těchto sociálních médiích. Mohou platit určité výjimky.
- ^[15] Canon Print Service je tiskový modul plug-in pro chytrá zařízení se systémem Android, který umožňuje tisk ze zařízení se systémem Android verze 7 nebo novějším pro mnoho tiskáren Canon prostřednictvím sítě Wi-Fi. Modul plug-in nefunguje jako samostatná aplikace. K dispozici zdarma v obchodě Google Play.
- ^[16] Vyžaduje mobilní zařízení se systémem Android s operačním systémem Android 4.4 nebo novějším s předem nahanou službou Mopria Print Service a kompatibilní tiskárnou PIXMA ve stejné bezdrátové síti. Technologie Mopria je k dispozici také na mobilních zařízeních se systémem Android 4.4 po stažení služby Mopria Print Service z obchodu Google Play
- ^[17] Vyžaduje aktivní připojený účet inteligentního asistenta a povolenou doprovodnou aplikaci chytrého zařízení, aby bylo s tiskárnou aktivně propojeno s povolením služby Canon Inkjet Cloud Printing Center a požadovanými akcemi, dovednostmi nebo applety dostupnými/aktivovanými pro kompatibilní tiskárnu. Hlasové příkazy nelze zobrazit jako text na chytrých zařízeních Amazon s obrazovkami. Podporována je pouze angličtina, francouzština a němčina.
- ^[18] Některé funkce nemusí být pro tyto operační systémy k dispozici. Podrobnosti lze najít v návodu k použití nebo na webových stránkách.
- ^[19] Software Easy-PhotoPrint Editor vyžaduje připojení k internetu. Software Easy-PhotoPrint Editor verze 1.9.0 je kompatibilní s následujícími operačními systémy: Microsoft Windows 11 (64bitový), Windows 10 (64bitový/32bitový), macOS High Sierra verze 10.13 a novější. Minimální požadavky na systémy Windows a macOS/Mac OS X jsou: 2 GB paměti RAM a monitor s rozlišením 1 024 × 768.
- ^[20] Čistý papír (A4, černobílý). Akustický hluk měřen podle normy ISO7779.
- ^[21] Kopírování: Při kopírování formuláře ISO/JIS-SCID N2 (vytištěného inkoustovou tiskárnou) na čistý papír formátu A4 s použitím výchozích nastavení.
- ^[22] Typická spotřeba elektrické energie (TEC): hodnota TEC byla vypočítána za předpokladu, že bude jednotka konstantně přepínána mezi provozním režimem, režimem spánku a vypnutím po dobu 5 dní a zbylé 2 dny týdne bude jednotka buď vypnuta nebo v režimu spánku. Hodnota TEC tohoto produktu byla vypočítána společností Canon pomocí metody měření TEC schválené programem International ENERGY STAR.

MALÁ ROZHODNUTÍ, MAXIMÁLNÍ DOPAD

MAXIFY GX6140

Model MAXIFY GX6140 je nová multifunkční tiskárna řady MegaTank určená pro malé podniky, která nahrazuje model MAXIFY GX6040. V sortimentu společnosti Canon se nachází pod modelem MAXIFY GX7140, který je uváděn na trh současně s ním.



Datum začátku prodeje: Duben 2025

Podrobnosti produktu

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
MAXIFY GX6140 EUM/EMB	6882C009AA	4549292240399	<Doplňte DMC>

Spotřební materiál

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
GI-46BK	4628C001AA	4549292173710	<Doplňte DMC>
GI-46C	4628C001AA	4549292173710	<Doplňte DMC>
GI-46M	4628C001AA	4549292173710	<Doplňte DMC>
GI-46Y	4628C001AA	4549292173710	<Doplňte DMC>

MALÁ ROZHODNUTÍ, MAXIMÁLNÍ DOPAD

MAXIFY GX6140

Model MAXIFY GX6140 je nová multifunkční tiskárna řady MegaTank určená pro malé podniky, která nahrazuje model MAXIFY GX6040. V sortimentu společnosti Canon se nachází pod modelem MAXIFY GX7140, který je uváděn na trh současně s ním.



Rozměry / logistické informace

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hrubá hmotnost (kg)	Čistá hmotnost (kg)
MAXIFY GX6140 EUM/EMB	6882C009AA	Jednotlivě	1	559	485	369	15,45	12,07
		Paleta (horní)	8	1 121	973	741	125,3	96,6
		Paleta (spodní)	12	1 121	973	1 110	187,1	144,9

MALÁ ROZHODNUTÍ, MAXIMÁLNÍ DOPAD

Model MAXIFY GX6140 je nová multifunkční tiskárna řady MegaTank určená pro malé podniky, která nahrazuje model MAXIFY GX6040. V sortimentu společnosti Canon se nachází pod modelem MAXIFY GX7140, který je uváděn na trh současně s ním.

MAXIFY GX6140



Obsah balení

MAXIFY GX6140

- Multifunkční tiskárna s doplňitelnými zásobníky inkoustu
- 4 inkoustové lahve s vysokou výtěžností (1× černá a 1× C/M/Y)
- Napájecí kabel
- Instalační disk CD-ROM
- Příručky a další dokumenty

