



imagePROGRAF TM-240

NOVÁ ÚROVEŇ VÝKONU

Dosáhněte nové úrovně tiskového výkonu díky udržitelné 24" tiskárně imagePROGRAF TM-240, která nabízí tišší provoz, intuitivnější funkce a vynikající kvalitu obrázků. Jednoduše vytvářejte poutavé marketingové materiály a přesné výtisky CAD s ostrými liniemi a živými červenými barvami pro kanceláře AEC, maloobchod a vzdělávání.

- **Vynikající profesionální kvalita**
Nový purpurový inkoust vytváří ještě zářivější červené odstíny. Díky stabilnímu vylepšení obrazu jsou linie ostřejší. Tiskněte v živých barvách přesné výkresy CAD, plakáty, vzdělávací materiály a další.
- **Spolehlivá produktivita**
Produktivita, na kterou se můžete spolehnout, se spolehlivým výkonem, kratší dobou zpracování a rychlým návratem z režimu spánku. Ušetřete čas strávený ořezáváním přebytečných okrajů a využijte tisk bez ohraničení, který umožňuje tisk obrázků libovolné velikosti s úplným přesahem přímo ze zařízení.
- **Intuitivní funkce**
Funkční design panelu dotykové obrazovky s úhlopříčkou 4,3" umožňuje intuitivní zobrazování pokynů a důležitých informací, jako je typ a zbývající množství média a množství inkoustu. Roli papíru lze snadno vyměnit na horním krytu s plochým povrchem.
- **Vylepšená udržitelnost**
Ekologicky šetrné zařízení s certifikací EPEAT Gold* umožňuje nízkou spotřebu energie s redukcí výkonu v pohotovostním režimu. Toto zařízení není baleno do polystyrenové pěny. Díky menší hlučnosti je ideální do tichých kanceláří.

*Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF TM-240

TECHNOLOGIE TISKÁRNA

Typ tiskárny	24 palců, 5 barev
Technologie tisku	Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)
Rozlišení tisku	2 400 × 1 200 dpi
Počet trysek	Celkem: 15 360 trysek MBK: 5 120 trysek BK, C, M, Y: každá s 2 560 tryskami
Přesnost čáry	±0,1 % nebo méně Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.
Poloha trysky	1 200 dpi × 2 řádky
Velikost kapiček inkoustu	Minimálně 5 pl na barvu
Kapacita zásobníků inkoustu	Základní zásobníky inkoustu obsažené v dodávce: 300 ml (80 ml pro MBK, 4 × 55 ml pro BK, C, M, Y) Prodáváné zásobníky inkoustu: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Typ inkoustu	Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y
Kompatibilní operační systémy	32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 až macOS 13
Další podporované protokoly pro odesílání úloh	Apple AirPrint
Jazyky tiskárny	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (odesílání pouze přes FTP)
Standardní rozhraní	Port USB A: není k dispozici Port USB typu B: vysokorychlostní USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.
PAMĚT	
Standardní paměť	2 GB Slot pro rozšíření: ne
Pevný disk	Není k dispozici
RYCHLOST TISKU	
Výkresy CAD	
Běžný papír (A1):	0:23 (rychlý ekonomický) 0:25 (rychlý) 0:51 (standardní)
Plakáty:	
Běžný papír (A1):	0:25 (rychlý ekonomický) 0:25 (rychlý) 0:49 (standardní)
Silný papír s povrchovou úpravou (A1):	0:56 (rychlý) 1:45 (standardní)
MANIPULACE S MÉDII	
Podávání a výstup médií	Papír v roli: jedna role, vkládání shora, výstup dopředu Rezané listy: vkládání zepředu, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)
Šířka média	Papír v roli: 203,2 až 610 mm Rezané listy: 210 až 610 mm
Tloušťka médií	Role/listy: 0,07–0,8 mm
Minimální tisknutelná délka	Papír v roli: 203,2 mm Rezané listy: 279,4 mm
Maximální tisknutelná délka	Papír v roli: 18 m (závisí na operačním systému a aplikaci) Rezané listy: 1,6 m
Maximální průměr role média	150 mm
Velikost dutinky role	Vnitřní průměr jádra role: 2"/3" (volitelný)
Doporučená oblast okrajů	Papír v roli: nahoře: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Rezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 20 mm, dole: 31 mm, po stranách: 3 mm Rezané listy (jiné): nahoře: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm

Okraje tisknutelné oblasti

Papír v roli: nahoře: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahoře: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm
Rezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm
Rezané listy (jiné): nahoře: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm
Papír v roli: jedna role
Rezané listy: 1 list
[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
[Tisknutelný] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm
Kromě výše uvedených možností je tisk bez ohraničení podporován pouze u papíru v roli podle definice uživatele
Standardní poloha: 1 list

Kapacita pro podávání médií

Šířka bezokrajového tisku (pouze role)

Maximální počet dodaných výtisků

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY

Napájení

100 až 240 V AC (50–60 Hz)

Příkon

Provoz: 59 W nebo méně
Režim spánku: 2,2 W nebo méně
Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: přibližně 5 minut
Vypnutí: 0,1 W nebo méně
Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)

Provozní prostředí

Akustický hluk (výkon/tlak)

Provoz: přibližně 39 dB(A) (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno podle normy ISO7779)

Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně

Provoz: 6,0 dB nebo méně (běžný papír, standardní režim, perokresba/ režim textu) (měřeno podle normy ISO7779)

Značka CE, značka UKCA

Certifikace CB, EPEAT GOLD¹

Předpisy

Certifikace pro prostředí

ROZMĚRY A HMOTNOST

Fyzické rozměry a hmotnost

Š × H × V

Hlavní jednotka + stojan + koš (SD-24)

978 × 868 × 1 060 mm

(Ovládací panel není nakloněn nahoru / otevřený koš)

978 × 756 × 1 060 mm

(Ovládací panel není nakloněn nahoru / zavřený koš)

50,9 kg

(včetně sady držáku rolí, bez inkoustu a tiskových hlav)

Tiskárna (hlavní jednotka s paletou): 1 152 × 912 × 679 mm, 71 kg

Stojan + koš (SD-24): 1 058 × 826 × 270 mm, 20 kg

Rozměry a hmotnost balení

Obsah balení

Obsah balení

Tiskárna, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, instalační příručka, leták s bezpečnostními pokyny / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě, informační list s důležitými pokyny, upozornění na software PosterArtist WEB

Software je k dispozici ke stažení z webu

Dodávaný software

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Volitelné položky

Koš na stojan (jednoduchý koš): SD-24

Držák 2"/3" roli: RH2-28

Držák čtečky karet IC: RA-02

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Položky, které může vyměnit uživatel

Zásobník inkoustu: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y:PFI-030 (55 ml) Tisková hlava: PF-06
Nůž řezačky: CT-08
Zásobník odpadního inkoustu: MC-31

¹ Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. * a **: Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.



Canon

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europa N.V., 2023