



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

NOVÁ ÚROVEŇ VÝKONU

Vylepšete možnosti tisku díky vyšší produktivitě, intuitivním funkcím a profesionální kvalitě obrazu realizované zařízením šetrným k životnímu prostředí. 36" tiskárna dokáže bez problémů vytvářet přesné výtisky CAD s ostrými liniemi a poutavými marketingovými materiály, které jsou určeny pro podnikové a velké kanceláře AEC a maloobchodní a vzdělávací sektor.

- **Profesionální kvalita tisku**
Pomocí stabilních vylepšení obrazu vytvoříte ostré linie. Díky novému purpurovému inkoustu dosáhnete zářivě červených odstínů. Výsledkem je tisk přesných výkresů CAD, plakátů a vzdělávacích materiálů v zářivých barvách.
- **Intuitivní funkce**
Postupujte podle jednoduchých pokynů. Důležité informace, jako je typ média, zbývající množství média a množství inkoustu, naleznete na 4,3" dotykovém panelu. Ušetřete čas nastavením role papíru s rychlým přístupem přes horní kryt s plochým povrchem.
- **Vyšší produktivita**
Vytvářejte výtisky CAD ve formátu A1 za pouhých 17 sekund nebo plakáty ve formátu A1 za 22 sekund. Šetřete čas strávený ořezáváním přebytečných okrajů a využijte tisk bez ohraničení libovolné velikosti. Díky větším zásobníkům inkoustu, kratší době zpracování a rychlému návratu z režimu spánku snadno splníte vyšší nároky na tisk.
- **Vylepšená udržitelnost**
Ekologicky šetrné zařízení s certifikací EPEAT Gold* umožňuje nízkou spotřebu energie s redukcí výkonu v pohotovostním režimu. Toto zařízení není baleno do polystyrenové pěny. Díky menší hlučnosti je ideální do tichých kanceláří.

* Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA

Canon

TECHNOLOGIE TISKÁRNY

Typ tiskárny
Technologie tisku
Rozlišení tisku
Počet trysek
Přesnost čáry
Poloha trysky
Velikost kapiček inkoustu
Kapacita zásobníků inkoustu
Typ inkoustu
Kompatibilní operační systémy
Další podporované protokoly pro odesílání úloh
Jazyky tiskárny

Standardní rozhraní

PAMĚŤ

Standardní paměť

Pevný disk

RYCHLOST TISKU

Výkresy CAD

Běžný papír (A1)

Běžný papír (A0)

Plakáty:

Běžný papír (A0)

Silný papír s povrchovou úpravou (A0)

MANIPULACE S MÉDIÍ

Podávání a výstup médií

Šířka média

Tloušťka médií

Minimální tisknutelná délka

Maximální tisknutelná délka

Maximální průměr role média

Velikost dutinky role

Doporučená oblast okrajů

TM-350

36 palců, 5 barev
Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 čipů na tiskovou hlavu × 1 tisková hlava)
2 400 × 1 200 dpi
Celkem: 15 360 trysek MBK; 5 120 trysek BK, C, M, Y; každá s 2 560 tryskami
±0,1 % nebo méně
Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.
1 200 dpi × 2 řádky
Minimálně 5 pl na barvu
Základní množství inkoustu obsažené v dodávce: 490 ml (130 ml pro MBK, 4 × 90 ml pro BK, C, M, Y)
Prodávané zásobníky inkoustu: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y
32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7 až macOS 13
Apple AirPrint
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1,02), CALS G4 (odesílání pouze přes FTP)
Port USB A: není k dispozici
Port USB typu B: vysokorychlostní USB
Ethernet: IEEE802.3ab(100base-T), IEEE802.3u(100base-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)
Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.

2 GB
Slot pro rozšíření: ne

Není k dispozici

128 GB
(fyzická paměť 2 GB)
Slot pro rozšíření: ne

500 GB (šířovaná)

0:17 (rychlý ekonomický), 3,2 str./min

0:32 (rychlý ekonomický)

0:41 (rychlý)

1:08 (standardní)

0:37 (rychlý ekonomický)

0:43 (rychlý)

1:18 (standardní)

1:40 (rychlý)

2:33 (standardní režim)

Papír v roli: jedna role, vkládání shora, výstup dopředu
Řezané listy: vkládání zepředu, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)

Role papíru: 203,2 až 917 mm
Řezané listy: 203,2 až 917 mm

Role/listy: 0,07–0,8 mm

Papír v roli: 203,2 mm
Řezané listy: 279,4 mm

Papír v roli: 18 m (závisí na operačním systému a aplikaci)
Řezané listy: 1,6 m

150 mm

Vnitřní průměr dutinky role: 2"/3"

Papír v roli: nahoře: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Řezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 20 mm, dole: 31 mm, po stranách: 3 mm
Řezané listy (jiné): nahoře: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm

TM-355

Okraje tisknutelné oblasti

Kapacita pro podávání médií

Šířka bezokrajového tisku (pouze role)

Maximální počet dodaných výtisků

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY

Napájení

Příkon

Provozní prostředí

Akustický hluk (napájení/tlak)

Předpisy

Certifikace pro prostředí

ROZMĚRY A HMOTNOST

Fyzické rozměry a hmotnost

Rozměry a hmotnost balení

OBSAH BALENÍ

Obsah balení

Dodávaný software

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Volitelné položky

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Položky, které může vyměnit uživatel

TM-350

Papír v roli: nahoře: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm
Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahoře: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm
Řezané listy (AppleAirPrint): nahoře: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm
Řezané listy (jiné): nahoře: 3 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm
Papír v roli: jedna role
Řezané listy: 1 list
[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"
[Tisknutelná] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Kromě výše uvedených možností je tisk bez ohraničení podporován pouze u papíru v roli podle definice uživatele
Standardní poloha: 1 list
Poloha pro skládání: běžný papír 20 listů A1/AO na výšku
Poloha na plocho: běžný papír 20 listů A2/A1 na šířku (nelze použít silně zvlněný papír)

100 až 240 V AC (50–60 Hz)

Provoz: 65 W nebo méně
Režim spánku: 2,2 W
Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: přibližně 5 minut
Vypnuto: 0,1 W nebo méně
Provoz: 69 W nebo méně
Režim spánku: 2,2 W
Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: přibližně 5 minut
Vypnuto: 0,1 W nebo méně

Teplota: 15–30 °C, vlhkost: 10–80 % RV (bez kondenzace)
Provoz: přibližně 41 dB(A) (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno podle normy ISO7779)
Pohotovostní režim: 35 dB (A) nebo méně
Provoz: 6,2 dB nebo méně (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno podle normy ISO7779)

Značka CE, značka UKCA

Certifikace CB, EPEAT GOLD¹⁾

Š × H × V

Hlavní jednotka se stojanem
1 285 × 885 × 1 060 mm
(Ovládací panel není nakloněn nahoru / otevřený koš)
1 285 × 756 × 1 060 mm
(Ovládací panel není nakloněn nahoru / zavřený koš)
63,8 kg
(včetně sady držáku roli, bez inkoustu a tiskových hlav)
Tiskárna (hlavní jednotka se stojanem a paletou):
1 462 × 1 122 × 801 mm, 113 kg

Tiskárna, stojan na tiskárnu, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, instalační příručka, leták s bezpečnostními pokyny / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě, informační list s důležitými pokyny, příručka pro nastavení stojanu tiskárny, upozornění na software PosterArtist WEB

Software je k dispozici ke stažení z webu

Držák 2"/3" roli: RH2-35

Držák čtečky karet 1C: RA-02

Zásobník inkoustu: M:PF1-321(300 ml) / PF1-121(130 ml), MBK/BK/C/Y: PF1-320(300 ml) / PF1-120(130 ml)
Tisková hlava: PF-06
Nůž řezačky: CT-08
Zásobník odpadního inkoustu: MC-31

¹⁾ Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. * a **: Všechny názvy společnosti a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2023

